

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	2-6 射频功率放大器
内部产品型号	XWPA0206G-100 至 1000W
产品编号	

需 方：_____ 供 方：_____

签 字 / 盖 章：_____ 签 字 / 盖 章：_____

时 间：_____ 时 间：_____

 成都相微科技有限公司

一、产品特征

- 工作频段：2~6 GHz：
- 线性增益：≥60dB，饱和输出功率 100W 至 1000W（需定制）；
- 通带增益平坦度 ±3.5dB；

产品特性	规格名称	指标参数	备注/典型值
性能指标参数	输入频率 Freq Range	2G~6G	
	工作模式	连续波 or 脉冲	
	阻抗 Z_{in}	50Ω	
	端口驻波	≤1.8	
	饱和输出功率 $P_{out,sat}$	100W-1000W	需定制
	增益 Gain	≥60dB	
	增益平坦度 ΔG (pk-pk)	±3.5dB	
	谐波	≤-15dBc	
	杂散	≤-60dBc	
	噪声系数 NF	/	
接口 Connectors	射频输入接口	SMA-K	
	射频输出接口	N-F	
电源 Power Supply	电源电压	220V 市电	
	散热方式	风冷或液冷	