

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	DC-6 1500B 低损耗电缆
内部产品型号	XWCC-DC6G-1500B
产品编号	

需 方：_____ 供 方：_____

签 字 / 盖 章：_____ 签 字 / 盖 章：_____

时 间：_____ 时 间：_____


 成都相微科技有限公司

一、产品特征

- XWCC-DC6G-1200B 低损耗电缆具有低损耗、大功率、低无源互调（-155dbc）、高性价比、抗拉性强等特点和优点。
- 支持工作频率 6GHz，特性阻抗 50Ω。典型应用于航空电子、电子对抗、大功率发射、无线通讯基站内部互联、射频、微波器件测试的场合。

产品特征	规格名称	指标参数	单 位
电气性能	工作频率	6	GHz
	截止频率	10	GHz
	特性阻抗	50	Ω
	传播速率	76%	%
	屏蔽效率	> 90	dB
	介质耐压	4000V,DC	V
机械与环境性能	静态弯曲半径	76	mm
	动态弯曲半径	150	mm
	重量	0.40	Kg/m
	安装使用温度范围	-55 ~ 200	℃

二、外形尺寸：



● 结构尺寸

	名 称	尺寸 mm	材 料
1	中心导体	4.40	镀银铜
2	电介质	12.50	低密度 PTFE
3	内层屏蔽	12.82	镀银铜带
4	中间层	12.95	高温铝箔
5	外层屏蔽	13.67	镀银铜丝
6	外护套	14.70	蓝色 FEP

三、典型测试数据：

● 衰减值（温度为 25℃ 时的典型值）与传输功率值（温度为 40℃ 典型值）

频率 MHz	100	300	500	800	1000	2000	3000	5000	6000
dB/100m	3.1	5.4	7.1	9.1	10.2	14.8	18.4	24.5	27.1
平均功率 KW	13.44	7.650	5.870	4.590	4.080	2.818	2.260	1.703	1.537
备注说明	K1=0.304208;K2=0.000591;计算公式= $K1 \times \sqrt{f \text{ (MHz)}} + K2 \times f \text{ (MHz)}$								