

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	DC-26.5 500Z 超柔低损耗电缆
内部产品型号	XWCC-DC26.5G-500Z
产品编号	

需方：

供方：

签字/盖章：

签字/盖章：

时 间：

时 间：

 成都相微科技有限公司

一、产品特征

- XWCC-DC26.5G-500Z 超柔低损耗电缆具有多芯超柔、耐野外恶劣环境等特点和优点。
- 支持工作频率 26.5GHz，特性阻抗 50Ω。典型应用于机箱内部、机柜内部连接、相控阵雷达阵免连接、模块内部互联、任何狭小、复杂安装空间、测试电缆组件场合。

产品特征	规格名称	指标参数	单 位
电气性能	工作频率	26.5	GHz
	截止频率	35	GHz
	特性阻抗	50	Ω
	传播速率	76%	%
	屏蔽效率	> 90	dB
	介质耐压	1000V,DC	V
机械与环境性能	静态弯曲半径	25	mm
	动态弯曲半径	50	mm
	重量	0.05	Kg/m
	安装使用温度范围	-55 ~ 85	℃

二、外形尺寸：



● 结构尺寸

	名 称	尺寸 mm	材 料
1	中心导体	1.02	镀银铜
2	电介质	3.00	低密度 PTFE
3	内层屏蔽	3.20	镀银铜带
4	外层屏蔽	3.78	镀银铜丝
5	外护套	5.00	蓝色 FEP 或定制

三、典型测试数据：

● 衰减值（温度为 25℃ 时的典型值）与传输功率值（温度为 40℃ 典型值）

频率 MHz	1000	2000	4000	6000	8000	10000	12400	18000	26500
dB/100m	38.5	55.9	82.0	103.2	121.9	139.0	157.9	198.0	252.1
平均功率 KW	0.149	0.103	0.070	0.056	0.047	0.041	0.036	0.029	0.023
备注说明	K1=1.136600;K2=0.002530;计算公式= $K1 \times \sqrt{f}$ (MHz) + $K2 \times f$ (MHz)								