

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	AA54-PUR 抗拉耐扭弹簧铠甲
内部产品型号	XWCC-AA54-PUR
产品编号	

需方：

供方：

签字/盖章：

签字/盖章：

时 间：

时 间：

 成都相微科技有限公司

一、产品特征

● XWCC-AA54-PUR 抗拉耐扭弹簧铠甲典型应用于测试电缆保护、复杂环境使用、室外使用、大长度测试。

产品特征	规格名称	指标参数	单 位
机械性能特性 及其他性能	最小静态弯曲半径	30	mm
	最小动态弯曲半径	80	mm
	工作温度	-40 ~ 80	℃
	防水防油		

二、外形尺寸：



● 结构尺寸

	结 构	项 目	要求 (mm)
1	弹簧	材料	不锈钢丝
		螺旋方向	右旋
		无载荷作用下的节距	1.0-1.2
		弹簧丝标称外径	0.5±0.05
		弹簧标称内径	5.4±0.1
		弹簧标称外径	6.4±0.1

网址：www.microphase-tech.com

地址：成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 11 楼

2	外导体	材料	镀锡丝
		标称外径	6.9±0.1
		覆盖率	≥90%
3	外护套	材料	弹性聚氨酯
		颜色	蓝色或定制
		标称外径	8.30±0.15