

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	DC-26.5 SPDT-2 机械开关
内部产品型号	XWSW-DC26.5G-SPDT-2
产品编号	

需方：

供方：

签字/盖章：

签字/盖章：

时 间：

时 间：


 成都相微科技有限公司

一、产品特征


- 支持 DC~26.5 GHz，特性阻抗 50Ω；
- 工作电压 12V，接头类型 2.92。

产品特征	规格名称	指标参数			
开关特征	开关型号	SPDT			
	接头类型	2.92			
	最高频率	26.5GHz			
	工作模式	保持型			
	驱动方式	驱动 3			
	连接器	DB9			
主要规格/ 参数	电流/电压	280mA / 12V			
	开关速率	15ms			
	特性阻抗	50Ω			
	工作温度	-25℃ to+65℃ (Standard)			
	TTL 驱动电压	3.3~7V			
	TTL 驱动电流	Min:25mA、Max:50mA			
	工作寿命	1000000 cycles			
	频率范围 GHz	DC-6	6-12	12-18	18-26.5
	驻波	1.2	1.3	1.4	1.7
	插入损耗 dB	0.2	0.25	0.4	0.7
	隔离度 dB	70	70	60	55
	平均功率 W	70	60	50	30


二、外形尺寸 (单位 mm, 公差 ± 0.5 mm) :



● 俯视图



● 原理图



● 产品图样

