

产 品 规 格 书

用户产品名称	
用户产品型号	
内部产品名称	0.01 ~ 40 SPDT 电子开关
内部产品型号	XWSW-0.01-40G-SPDT
产品编号	

需 方: _____ 供 方: _____

签 字 / 盖 章: _____ 签 字 / 盖 章: _____

时 间: _____ 时 间: _____

 成都相微科技有限公司

网址: www.microphase-tech.com

地址: 成都高新西区西芯大道 5 号汇都总部园 1 期 6 栋 11 楼

一、产品特征

- 支持 0.01~40 GHz，插入损耗≤2dB；
- 供电电压 5V，射频接口类型 SMA。

产品特性	规格名称	指标参数	备注
基本参数	频率范围	0.01~ 40G	50Ω; +25℃
	插入损耗	≤2dB	
	隔离度	≥35dB	
	驻波比		
	相位		
	开关时间	≤100ns	
结构	射频接口	SMA	-
	供电接口	绝缘子	-
	控制接口	绝缘子	
	外形尺寸	L*W*H(mm):30*20*12	不含接头
电源	供电电压	5V	端口电压
	控制电压	0/3.3V	
	电流	10mA	最大电流
环境温度	工作温度	0℃→+50℃	
	储存温度	-40℃→+70℃	

二、外形尺寸 (单位 mm, 公差 $\pm 0.2\text{mm}$) :

